

typové rozdělení SPEED PANELU

Dostupné panely 3Q2025

základní rozměr rámu 50x50cm-zobrazovací LED panel 40x40cm

SP64-XRS	bez zobrazování RZ-komunikace sériová RS485	990,- EUR
SP64-ARS	zobrazování RZ pomocí SW AXIS-komunikace sériová RS485	1.100,- EUR
SP64-CRS	zobrazování RZ pomocí SW CAMMRA-komunikace sériová RS485	1.100,- EUR

Připravované panely 4Q2025

základní rozměr rámu 50x50cm-zobrazovací LED panel 40x40cm

SP64-XRS	bez zobrazování RZ-komunikace sériová RS485	990,- EUR
SP64-XIP	bez zobrazování RZ-komunikace IP	1.090,- EUR
SP64-ARS	zobrazování RZ pomocí SW AXIS-komunikace sériová RS485	1.100,- EUR
SP64-AIP	zobrazování RZ pomocí SW AXIS-komunikace IP	1.200,- EUR
SP64-CRS	zobrazování RZ pomocí SW CAMMRA-komunikace sériová RS485	1.100,- EUR
SP64-CIP	zobrazování RZ pomocí SW CAMMRA-komunikace IP	1.200,- EUR

základní rozměr rámu 70x70cm-zobrazovací LED panel 60x60cm

SP66-XRS	bez zobrazování RZ-komunikace sériová RS485	1.100,- EUR
SP66-XIP	bez zobrazování RZ-komunikace IP	1.200,- EUR
SP66-ARS	zobrazování RZ pomocí SW AXIS-komunikace sériová RS485	1.200,- EUR
SP66-AIP	zobrazování RZ pomocí SW AXIS-komunikace IP	1.300,- EUR
SP66-CRS	zobrazování RZ pomocí SW CAMMRA-komunikace sériová RS485	1.200,- EUR
SP66-CIP	zobrazování RZ pomocí SW CAMMRA-komunikace IP	1.300,- EUR

Zobrazování RZ	X -bez zobrazování RZ	A -SW AXIS	C -SW CAMMRA
Komunikace	RS –sériová komunikace RS485	IP -IP komunikace	

Příklad objednávky

SP64-XRS

Rám o rozměru 50x50cm s LED panelem 40x40cm a roztečí diod 6 mm. Zobrazuje pouze aktuální rychlost vozidla bez zobrazení registrační značky-RZ. Komunikace sériová RS485.

SP66-AIP

Rám o rozměru 70x70cm s LED panelem 60x60cm a roztečí diod 6 mm. Zobrazuje aktuální rychlost vozidla a registrační značky-RZ pomocí SW AXIS. Komunikace IP protokol.